

Пластификатор D101

Описание

Применяется в качестве добавки для улучшения эластичности покрытий при окраске пластиковых деталей.



Фасовка: 0,5 л

Пропорции смешивания

Материал	UHS Грунт W-W D505		UHS Грунт D541		UHS Грунт D551		Лаки D323 / D355 / D360 / D300		Лак D330	
	объемные, мл	весовые, г	объемные, мл	весовые, г	объемные, мл	весовые, г	объемные, мл	весовые, г	объемные, мл	весовые, г
Основа	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
UHS Отвердитель D200/D201	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60
HS Отвердитель D220/D221	28	19	30	18	-	-	60	60	-	-
HS Отвердитель для грунтов быстрый D222	28	19	30	18	25	14	-	-	-	-
Разбавитель D110/D120/D121	28	19	30	18	25	14	12	12	12	12
Пластификатор D101	10	7	20	12	20	12	20	20	20	20

Пластификатор добавляется в UHS Грунт W-W D505 в количестве 10% от основы, в UHS Грунты, HS Лаки - в количестве 20%. При добавлении Пластификатора в материал соотношение готовой смеси (с добавкой) к требуемому отвердителю и разбавителю не меняется. Сушка при +60 °С, ИК-сушка и время жизни пластифицированных материалов остаются прежними. Время сушки при +20 °С может увеличиваться до 2 раз.

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °С
Срок хранения 36 месяцев

Пластификатор D101

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com